สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 1894
วันที่ 20 พ.ค. 2557
เวลา

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
รับที่ 04160
วันที่ 20 พ.ค. 2557
เวลา

ที่ พจ ๕๒๘๐๒/๓๙๖

สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม
ถนนสามง่าม-บางกระทุ่ม พจ ๖๖๑๔๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน แบบกระบะ)

เรียน พัฒนาการจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน แบบกระบะ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเชิญชวนผู้สนใจทราบทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล ปิ่นมาศ)
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม

กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
โทร. ๐ – ๕๖๖๙-๑๒๓๓
โทรสาร ๐ – ๕๖๖๙ – ๑๒๓๓ ต่อ๓๐๔

สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน แบบกระบะ)

ด้วยเทศบาลตำบลสามง่าม จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน แบบกระบะ) จำนวน ๑ คัน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ ๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และยื่นหลักฐานแบบการลงทะเบียนในวันยื่นเอกสารเสนอราคาด้วย

๖.ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

กำหนดการยื่นซองสอบราคา ในวันที่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑.กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามง่าม

๒. กำหนดวันยื่นซองสอบราคาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม ในวันและเวลาราชการ

๓.กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามง่าม

/ผู้สนใจติดต่อ...

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง สำนักงาน เทศบาลตำบลสามง่าม ระหว่างวันที่๑๖พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่๒๔พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๕๖-๖๙๑-๒๓๓ ต่อ ๓๐๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประมวล ปิ่นมาศ)

นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม

15 พ.ค. 57

15 พ.ค. 57

.....รองนายก

.....ปลัดเทศบาล

.....รองปลัดเทศบาล

.....ผอ.กองคลัง

.....หน.ฝ่าย/งาน

.....ผู้พิมพ์/ทาน

รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
รถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน เทศบาลตำบลสามง่าม

๑. คุณลักษณะรถยนต์

๑.๑ เป็นรถยนต์กระบะบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี และ มีเครื่องหมายรถพยาบาลตามตัวอย่างของทางราชการทั้งซ้าย-ขวา พร้อมทั้งมีตราหรือเครื่องหมายของหน่วยงานนั้นตามที่กำหนดในภายหลัง

๑.๒ หลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูง สีขาวสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.๓ สามารถบรรทุกผู้ป่วย และผู้โดยสารอื่นได้ไม่น้อยกว่า ๔ คน

๑.๔ กระจกทั้งหมด ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน รอบคันยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้าคนขับติดฟิล์มกรองแสงเฉพาะส่วนบน มีขนาด ๑๕ ซม.

๑.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องคนขับและห้องบรรทุกเป็นคอล์ยเย็น ห้องละ ๑ ชุด พร้อมสวิทช์และโซลินอยด์ สำหรับแยกแอร์ด้านหน้าห้องคนขับและห้องบรรทุก สำหรับห้องบรรทุกติดตั้งตู้จ่ายความเย็นแบบแขวนเหนือส่วนกระจกบานเลื่อน พ่นลมเย็นมาด้านท้ายและใช้สารทำความเย็นชนิด R๑๓๔a

๑.๕ มีบังแสงแดดเข้าตากระจกด้านหน้าซ้าย ขวา ข้างละ ๑ อัน

๑.๖ ช่วงหลังที่เป็นส่วนของห้องบรรทุกผู้ป่วย

๑.๖.๑ ครอบทับด้วยหลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูงความสูงจากขอบกระบะไม่น้อยกว่า ๘๕ ซม. พร้อมมีกระจกแบบบานเลื่อนด้านข้าง และมีกุญแจล็อคเปิด-ปิดด้านท้ายได้

๑.๖.๒ ปูพื้นด้วยไม้อัดซีเมนต์ไฟเบอร์แผ่นเรียบหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตรและปูทับด้วยผ้ายางแผ่นเรียบ

๑.๖.๓ ด้านท้ายเป็นประตูกระบะท้ายแบบบานเดียวเปิดออกด้านข้าง ไม่มีฝากระบะท้าย ทั้งชุดมีชุดล็อคประตู สามารถเข็นเตียงขึ้น-ลงได้สะดวก

๑.๖.๔ โรงงานผู้ผลิตหลังคาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑

๑.๗ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแถวยาวแบบ LED ติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ

๑.๗.๑ สัญญาณไฟ มีรูปทรง แบนเรียบเป็นแนวเดียวกันโดยตลอดมีความกว้างระหว่าง ๑๒ – ๑๓ นิ้ว ยาวระหว่าง ๔๘ - ๕๐ นิ้ว และหนาไม่เกิน ๒.๖ นิ้ว

๑.๗.๒ โครงสร้างสัญญาณไฟทำด้วยอลูมิเนียมชนิดฉีดขึ้นรูป (Extruded) ฐานโดยรอบของบริเวณโครงสร้างทำด้วยพลาสติกฉีด สีทึบ

๑.๗.๓ ส่วนด้านบนของสัญญาณไฟ มีฝาครอบทำด้วยพลาสติกโปร่งแสง จำนวนไม่ น้อยกว่า ๕ ฝาโดยแต่ละฝาสามารถถอดออกแยกจากกันได้ ใช้วัสดุทนความร้อนชนิด Polycarbonate ทนแสงแดดได้ดี

๑.๗.๔ มีชุดสัญญาณไฟ LED สีแดงหรือสีน้ำเงินหรือสีขาวด้านหน้า และมุมทั้ง ๔ ด้าน จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๑๐ ชุด (Module) โดยชุด LED ที่ด้านหน้าใช้หลอด LED ชุดละ ๓ ดวง ชุดที่มุมทั้งสี่ด้านใช้หลอด LED ชุดละไม่น้อยกว่า ๙ ดวง ด้านหน้าของหลอด LED มีเลนส์พลาสติกใสช่วยกระจายแสง

/๑.๗.๕ มีแผงวงจร...

๑.๗.๕ มีแผงวงจรควบคุมการกระพริบสามารถเลือกรูปแบบการกระพริบเมื่อติดตั้ง ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ รูปแบบ

๑.๗.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

๑.๗.๗ สัญญาณไฟที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ SAE J๘๔๕ โดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันเสนอราคา

๑.๗.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)

๑.๘ บนหลังคาส่วนท้ายติดตั้งโคมไฟ ชนิด LED ทรงสี่เหลี่ยม

๑.๘.๑ สัญญาณไฟ มีรูปทรงสี่เหลี่ยม มีความกว้างระหว่าง ๖-๖.๕ นิ้ว ยาวระหว่าง ๑๖- ๑๗ นิ้ว และหนาไม่ เกิน ๓ นิ้ว

๑.๘.๒ ฐานสัญญาณไฟทำด้วยพลาสติกอย่างดีสีดำ

๑.๘.๓ ฝาครอบไฟเป็นแบบใส ใช้วัสดุทนความร้อน ชนิด Polycarbonate ทนแสงแดดได้ดี

๑.๘.๔ มีชุดสัญญาณไฟ LED สีแดงหรือสีน้ำเงินหรือสีขาวด้านหน้า ด้านหลัง และมุมทั้ง ๔ ด้าน จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๖ ชุด (Module) โดยชุด LED ที่ด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้างใช้หลอด LED ชุดละ ๓ ดวง

๑.๘.๕ มีแผงวงจรควบคุมการกระพริบสามารถตั้งรูปแบบการกระพริบเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ รูปแบบ

๑.๘.๖ สัญญาณไฟฉุกเฉิน เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงาน ที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐

๑.๘.๗ ผลิตภัณฑ์สัญญาณไฟต้องได้รับมาตรฐาน CE,SAE J๘๔๕ โดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันเสนอราคา

๑.๙ มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับประกอบไปด้วย

๑.๙.๑ เครื่องขยายเสียงไซเรนขนาดกะทัดรัด

๑.๙.๒ มีไมโครโฟนชนิด DYNAMIC มีสวิทช์สำหรับควบคุมการพูด(Push to Talk) สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing พร้อมที่ยึดไมโครโฟน

๑.๙.๓ มีเสียงไซเรนแบบต่างๆให้เลือกไม่น้อยกว่า ๓ เสียง

๑.๙.๔ มีปุ่มบิดหมุนเลือกการสั่งงานไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง

๑.๙.๕ มีไฟLEDส่องเรืองแสงจากด้านหลังบริเวณปุ่มหมุนต่างๆ

๑.๙.๖ ลำโพงฮอร์นขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ แบบความต้านทานไม่เกิน ๑๑ โอห์มโดย ติดตั้งไว้ด้านในสัญญาณไฟฉุกเฉินจำนวน ๑ ตัว

๑.๙.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา

๑.๑๐ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back up Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

๑.๑๐.๑ เสียงจะดังทันทีเมื่อผู้ขับเข้าเกียร์ถอยหลัง

๑.๑๐.๒ โครงสร้างผลิตจากเหล็กหล่อ แข็งแรงทนทาน

๑.๑๐.๓ ตัวเครื่องสามารถกำหนดความดังของเสียงโดยอัตโนมัติตามแต่สภาพแวดล้อม ในขณะนั้น เมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งให้ความดังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๑๒ เดซิเบล และเมื่อ อยู่ในสถานที่ปิดทึบ ให้ความดังไม่น้อยกว่า ๘๗ เดซิเบล

/๑.๑๐.๔ เป็นผลิตภัณฑ์...

๑.๑๐.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO โดยแนบหลักฐานมาพร้อมใบเสนอราคา

๑.๑๐.๕ ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายโดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๑.๑๑ มีไฟแสงสว่างในห้องคนขับขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด และในห้องพยาบาลมีหลอดไฟขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด

๑.๑๒ มีม้านั่งยาวบุนวมอย่างดีแบบเบาะเปิดขึ้นได้ โดยใต้เบาะเก้าอี้ม้านั่งยาวสามารถเก็บของได้ และมีพนักพิงยึดตายอยู่ที่ผนัง จำนวน ๑ ชุด ด้านซ้าย

๑.๑๓ ด้านขวาเป็นเก้าอี้นั่งยาวเมื่อนำเตียงเข็นขึ้นประจำรถสามารถพับเก็บติดกับตัวถังได้

๑.๑๔ ด้านในสุดของห้องพยาบาลหลังคนขับถัดจากม้านั่งยาวข้อ ๑.๑๒ มีเคาร์เตอร์วางกระเป๋าพยาบาลตามขวางของตัวรถ ด้านบนมีตู้ยาบานเปิด ด้านในมีชั้นวางของ ๒ ชั้น

๑.๑๕ มีที่แขวนน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วยแบบพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน โดยสามารถแขวนได้คราวเดียวกันไม่น้อยกว่า ๒ ขวด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันขวดน้ำเกลือแกว่ง เป็นกล่องอลูมิเนียมหล่อ ติดตั้งอยู่บนเพดานด้านใน

๑.๑๖ ติดไฟสปอร์ตไลท์ ๕๕ วัตต์สำหรับส่องสว่างด้านซ้าย-ขวาอย่างละ ๑ ดวง ใช้หลอดฮาโลเจน ๕๕W. เลนส์หน้าเป็นกระจกช่วยกระจายแสงแบบเม็ดข้าวโพด ให้ความเข้มแสงที่ระยะ ๒๐ เมตรไม่น้อยกว่า ๘ ลักซ์ เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานภายในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ , พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

๑.๑๗ ต้องติดสติ๊กเกอร์แสดงชื่อหน่วยงานแบบสะท้อนแสง ที่ภายนอกตัวรถเพื่อความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานเวลากลางคืน

๑.๑๘ ติดตั้งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ย่านความถี่ VHF กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ๑ เครื่อง

๑.๑๙ อุปกรณ์และเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้ออกแบบให้ยึดติดกับตัวถังรถได้อย่างมั่นคงแข็งแรงไม่หลุดง่ายขณะรถกำลังขับเคลื่อน

๑.๒๐ ติดตั้งโคมไฟขอทางชนิด LED ดวงเดี่ยว จำนวน ๒ ดวง ยึดเกี่ยวบริเวณขอบฝากระโปรงหน้ารถด้านซ้ายและขวาติดกับกระจกบังลมหน้ารถ โคมมีขนาดไม่เกินกว่า ๒.๕ x ๓ x ๑๑ ซ.ม. ภายในแต่ละโคมมีหลอด LED ส่องแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๖ ดวง ฝาครอบเลนส์ใส

๒.คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ CC.

๒.๒ ระบบส่งกำลัง

- คลัทช์ เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียว ควบคุมทำงานด้วยไฮดรอลิคหรือกลไก
- เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๒.๓ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบลูกปืนหมุนวน หรือแรคแอนด์พีเนี่ยน ช่วยควบคุมขับเคลื่อนทางด้านขวาพร้อมพาวเวอร์ช่วย

๒.๔ ระบบห้ามล้อ แบบไฮดรอลิค แยก ๒ วงจร ล้อหน้าเป็นแบบดีสเบรค ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรค พร้อมหม้อลมช่วยเบรค

๒.๕ ระบบสั่นสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระใช้ปีกนกคอล์ยสปริงหรือทอร์ชั่นบาร์ ล้อหลังเป็นแบบแหนบ หรือดีกว่า พร้อมโช๊คอัพช่วยทั้ง ๔ ล้อ

/๒.๖ระบบไฟฟ้า...

๒.๖ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ V. ไม่น้อยกว่า ๗๐ Amp./hr ระบบ ALTERNATOR

๒.๗ ผลิตกระแสได้ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ WATT พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ช่วยปรับแรงดันแบตเตอรี่และโคมไฟประจำรถครบถ้วนตามรูปแบบ

๒.๘ ยางล้อเป็นแบบเรเดียล

๒.๙ ความยาวช่วงล้อ ระหว่างล้อหน้าและล้อหลังไม่ต่ำกว่า ๒,๙๐๐ มม.

๓. อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำรถการแพทย์ฉุกเฉิน

๓.๑ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถพยาบาลที่มิใช่ทางการแพทย์

๓.๑.๑	ยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน	๑ ชุด
๓.๑.๒	เครื่องแม่แรงพร้อมอุปกรณ์ยกถ่วง	๑ ชุด
๓.๑.๓	ประแจถอดล้อ	๑ อัน
๓.๑.๕	น้ำยาดับเพลิงประจำรถขนาด ๕ ปอนด์	๑ ถัง
๓.๑.๖	กรวยยางสะท้อนแสง ขนาด ๗๐ ซม.	๔ อัน
๓.๑.๗	เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า	๒ ชุด

๓.๑.๘ อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) และมาตรฐานของผู้ผลิต

หมวด (ข) คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ

๑. ครุภัณฑ์การแพทย์

๑.๑ เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น ๑ เตียง มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑.๑ ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะปลอดสนิม มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได้ทันที

๑.๑.๒ มีระบบป้องกันการกระดกของเตียง เมื่อผู้ป่วยนั่งบริเวณปลายเตียงส่วนท้ายเตียงจะต้องมีความมั่นคง ไม่กระดก ล้ม

๑.๑.๓ แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจาก พลาสติก อย่างดี พนักพิงหลัง ช่วยยกตัวผู้ป่วยขึ้น-ลง สามารถ ปรับระดับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ๐ ถึงไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา

๑.๑.๔ สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว ขาเตียงคู่หน้าและคู่หลังแยกอิสระจากกัน มีด้ามจับคันบังคับล้อให้พับไปกับฐานเตียง โดยแยกบังคับให้ขาเตียงพับขึ้นทีละขา และเมื่อดึงเตียงลงจากรถล้อคู่หลังและล้อคู่หน้าจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ(Automatic Loading Stretchers)

๑.๑.๕ ราวป้องกันผู้ป่วยตกเตียงทั้งสองข้างสามารถพับเก็บไปด้านล่างได้ โดยสามารถพับเก็บได้ด้วยมุมไม่น้อยกว่า ๑๙๐ องศา

๑.๑.๖ มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ พร้อมสายรัดผู้ป่วย ๒ เส้น

๑.๑.๗ ล้อรถเข็นมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. พร้อมระบบล็อคล้อหลัง ช่วยป้องกันเตียงไหล และมีล้อสำหรับช่วยเข็นขึ้นรถพยาบาลอีกไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ

๑.๑.๗ น้ำหนักเตียงโดยประมาณไม่เกิน ๓๓ กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ กิโลกรัม

๑.๑.๘ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

/๑.๑.๙ผ่านการรับรอง...

๑.๑.๙ ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐G ตามมาตรฐาน EN๑๘๖๕:๑๙๙๙ และ EN ๑๗๘๙:๒๐๐๗ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

๑.๑.๑๐ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)

๑.๒ ชุดล็อคศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer) มีรายละเอียดดังนี้

๑.๒.๑ สามารถใช้ล็อคศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลัง (Spinal Board) ได้อย่างมั่นคง โดยมีก้อนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม ๒ ชิ้นสำหรับประคองด้านข้างศีรษะผู้บาดเจ็บและมีฐานรองสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง(Long Spinal Board)

๑.๒.๒ ตัวก้อนโฟมในข้อ ๑.๒.๑ ทำจากโฟมหรือฟองน้ำอย่างดีและภายนอกชุบเคลือบด้วยโพลียูลีเทนเหลวทั้งชิ้น ผิวโดยรอบเรียบเป็นชิ้นเดียว ไม่มีรู รอยปะ รอยต่อ ที่จะทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักหมมภายในได้ โดยด้านล่างของก้อนโฟมมีแผ่นหนามเตยแบบปะติด(Velcro) สำหรับยึดติดกับตัวฐาน

๑.๒.๓ ฐานรองในข้อ ๑.๒.๑ มีสายรัดสำหรับรัดโดยรอบแผ่นกระดานรองหลังอย่างมั่นคงและมีแผ่นหนามเตยแบบปะติด(Velcro) สำหรับยึดก้อนโฟม

๑.๒.๔ มีสายรัดจำนวน ๒ เส้นสำหรับยึดหน้าผากและคางผู้บาดเจ็บ

๑.๒.๕ ผิววัสดุไม่ซึมซับของเหลวสามารถล้าง แช่ ทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น

๑.๒.๖ ไม่มีโลหะเป็นวัสดุ สามารถ X- Ray ผ่านได้โดยตลอด

๑.๓ ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๓.๑ ทำด้วยพลาสติก ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ำได้

๑.๓.๒ มีช่องสำหรับสอดมือหิ้วได้ทุกด้านโดยรอบไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง มีช่องเล็กแยกจากช่องมือหิ้วสำหรับล็อกสายรัดตัวผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่อง กลางแผ่นกระดาน มีช่องไม่น้อยกว่า ๔ ช่องสำหรับใช้ล็อกสายรัดตัวผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเด็ก

๑.๓.๓ ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๘๐ ซม. ความกว้างส่วนช่วงลำตัวไม่เกินกว่า ๔๒ ซม. น้ำหนักไม่เกิน ๗ กก. ความสูงจากพื้นถึงช่องมือหิ้วเมื่อวางราบกับพื้นสูงไม่น้อยกว่า ๓ ซม. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

๑.๓.๔ แสง X-ray สามารถผ่านได้และสามารถทำ CPR ผู้ป่วยได้ทันที

๑.๓.๕ มีสายรัดผู้ป่วย ที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อกได้จำนวน ๓ เส้น

๑.๓.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกาซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๒๐๐๑ โดยแนบหลักฐานมาพร้อมใบเสนอราคา

๑.๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายโดย มีหนังสือรับรองจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๑.๔ ชุดช่วยหายใจ ชนิดมือบีบ Manual Resuscitator สำหรับผู้ใหญ่ชนิดบอกบริมาตรการบีบและปริมาตรการหายใจเข้าออกของผู้ป่วยได้ ๑ ชุด

๑.๔.๑. ตัวถุงซิลิโคนความจุ ๑๖๐๐ ซีซี ทำด้วยซิลิโคนอย่างดีปราศจากกลิ่นยางลาเท็กซ์ อบฆ่าเชื้อได้ ๑๒๕° C เป็นเวลา๒๐ นาทีได้มากกว่า ๑๐๐ ครั้งไม่ทำสภาพเปลี่ยนแปลง

๑.๔.๒. มีข้อต่อทางเข้าออกซิเจน ลิ้นหายใจเข้า-ออกออกแบบพิเศษ ประกอบใช้กับฟิลเตอร์กรองฝุ่นมลพิษได้

/๑.๔.๓. ลิ้นหายใจเข้า-ออก...

๑.๔.๓. ลิ้นหายใจเข้า-ออก ออกแบบพิเศษห่างจากปากโดยกำหนดทิศทางแน่นอนและป้องกันการสำรอกจากคนไข้เข้าถุงลมผายปอดได้

๑.๔.๔. มี Medication Port เพื่อฉีด/ใส่ตัวยาละลายเสมหะและขยายหลอดลม พร้อมปลั๊กอุดทำด้วยซิลิโคน หรือใช้วัดแรงอัดการหายใจเข้าและออก กับ Manometer Gauge

๑.๔.๕. ทั้งชุดประกอบด้วย ถุงลมผายปอด ๑๖๐๐ ซีซี พร้อมด้วยชุดวาล์วหายใจและข้อต่อให้ออกซิเจน ชุด Pop Off Valve กำหนดแรงดันอากาศ Pressure Limiting Valve ที่ ๔๐ เซนติเมตรน้ำ (+/-๕) Reservoir Bag ๒๙๐๐ ซีซี และหน้ากากสำหรับผู้ใหญ่ เบอร์ ๓,๔,๕ แบบ Single Piece ทั้งชุดทำด้วยซิลิโคนล้วนเพื่อความสะอาดง่าย เพื่ออบฆ่าเชื้อและการใช้งานได้ตลอดไป พร้อมสายต่อออกซิเจนยาว ๒ เมตร บรรจุในถุงพลาสติก

๑.๔.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรป

๑.๔.๗ ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๐๓ , CE-Mark โดยได้แนบหลักฐานมาพร้อมใบเสนอราคา

๑.๕ **มีกระเป๋าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล ห้ามเลือด** ตามกระดูก ตัวกระเป๋ามีน้ำหนักเบา สามารถหิ้วหรือสะพายเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก รวดเร็วเมื่อเปิดออกมีการแบ่งช่อง ชั้นที่บรรจุของต่างๆอย่างชัดเจน อุปกรณ์พยาบาลด้านในบรรจุในถุงที่สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก

อุปกรณ์พยาบาลภายในแบ่งเป็นหมวดต่างๆดังนี้

อุปกรณ์ห้ามเลือด

- ผ้าก๊อซแผ่นปิดแผลขนาด ๓x๓ นิ้ว
- ผ้าก๊อซชนิดหนาสำหรับห้ามเลือด(Top Dressing)ขนาด ๔X ๖ นิ้ว
- ผ้าก๊อซชนิดหนาสำหรับห้ามเลือด(Top Dressing) ขนาด ๘X๑๒ นิ้ว
- ผ้าปิดตา (Eye Pad)
- พลาสเตอร์ยาชนิดกันน้ำ

อุปกรณ์พันปิดแผลและดาม

- ผ้าก๊อซยืดชนิดม้วน ขนาด ๒ นิ้ว
- ผ้าก๊อซยืดชนิดม้วน ขนาด ๔ นิ้ว
- ผ้ายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด ๒ นิ้ว
- ผ้ายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด ๔ นิ้ว
- ผ้ายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด ๖ นิ้ว
- ผ้าสามเหลี่ยมพร้อมเข็มกลัด ๒ อัน

อุปกรณ์ทำความสะอาดแผล

- ไม้พันสำลี
- สำลีปราศจากเชื้อ (ห่อ)

น้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแผล

- แอลกอฮอล์
- เบตาดีนโซลูชั่น
- น้ำเกลือล้างแผล
- แอมโมเนีย

อุปกรณ์ช่วยปฐมพยาบาลทั่วไป

- เทปกาวติดผ้าก็อซชนิดใส (Transpore)
- ถุงมือยางชนิดอย่างดี หนาพิเศษ
- ผ้าปิดจมูก (Mask)
- กรรไกร
- ไฟฉาย
- ไม้กดลิ้น ๒ อัน
- สมุดบันทึก ปากกา

๑.๖ มีชุดให้อ็อกซิเจนผู้ป่วย ๑ ชุด

๑.๖.๑ ท่ออ็อกซิเจนเหล็ก ขนาดปริมาตร ๑๐ ลิตร

๑.๖.๒ หัวเกจ์ลดแรงดันผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม จ่ายปริมาณอากาศ ๐-๒๕ ลิตรต่อนาที การเลือกจ่ายปริมาณอากาศทำได้ง่ายด้วยการหมุนวงล้อด้านข้างหัวเกจ์ มีช่องจ่ายอากาศแบบหางปลาใช้กับสายหน้ากาก ๑ ช่อง และแบบขันเกลียวแรงดันสูงใช้กับเครื่องช่วยหายใจ ๒ ช่อง เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ โดยแนบหลักฐานมา พร้อมใบเสนอราคา

๑.๗ ถังออกซิเจนเหล็ก ขนาด ๐.๕ คิว จำนวน ๒ ถัง

๑.๘ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๘.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน

๑.๘.๒ ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro)

๑.๘.๓ สายรัดมีสีต่างๆ ตามขนาดของชุดอุปกรณ์

๑.๘.๔ ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม

๑.๘.๕ ใน ๑ ชุดมี ๔ ขนาด

๑.๘.๖ มีกระเป๋าผ้าไนลอนอย่างดี จำนวน ๑ ใบ สำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด

๑.๘.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ โดยแนบหลักฐานมา พร้อมใบเสนอราคา

๑.๘.๘ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายโดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๑.๙ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๑.๙.๑ เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล

๑.๙.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้จาก ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท

๑.๙.๓ มีผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่เป็นชนิดปะติด (Velcro Fastener) อย่างละ ๑ ชุด

๑.๙.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๘ ฟุต

๑.๙.๕ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกต่อการควบคุม

๑.๙.๖ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง หรือผู้รับช่วงจำหน่าย ตามแต่กรณี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๑.๙.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ โดยแนบหลักฐานมาพร้อมใบเสนอราคา

๑.๑๐ หูฟัง (Stethoscope) จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๐.๑ หูฟังสามารถฟังได้ทั้งสองด้าน โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟังเพื่อฟังเสียงความถี่สูงหรือต่ำ

/๑.๑๐.๒หัวฟัง...

๑.๑๐.๒ หัวฟัง (Chest piece) ทำจากโลหะไร้สนิมประกอบเป็น ๒ ด้านด้าน Bell มียางหุ้มโดยรอบเพื่อไม่ให้เกิดความเย็น เกินไปเมื่อตรวจคนไข้ และด้าน Diaphragm

๑.๑๐.๓ ก้านหูฟังทำจากวัสดุAerospace Alloy น้ำหนักเบาแข็งแรงทนทาน

๑.๑๐.๔ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง หรือผู้รับช่วงจำหน่ายตามแต่กรณี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๑.๑๐.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ โดยแนบหลักฐานมาพร้อมใบเสนอราคา

๑.๑๑ ชุดเฝือกลม (Vacuum splint set) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑๑.๑ เป็นเฝือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โดยใช้วิธีการสูบลมออกเพื่อให้เฝือกแข็งตัว

๑.๑๑.๒ มีสายรัดชนิดปะติด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ

๑.๑๑.๓ ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออกเป็นแบบอัตโนมัติทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว สามารถดึงสายสูบลมออกจากตัวเฝือกโดยไม่ต้องกด บิด หมุนปุ่มใด ระบบวาล์วจะปิดเพื่อป้องกันลมเข้าเองทันทีโดยอัตโนมัติ

๑.๑๑.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent)

๑.๑๑.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยเฝือกขนาดเล็ก ๑ ชิ้น เฝือกขนาดกลาง ๑ ชิ้น เฝือกขนาดใหญ่ ๑ ชิ้น

๑.๑๑.๖ มีที่สูบลมทำจากวัสดุ Aluminum ไม่ชำรุดแตกง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับตัวเฝือก

๑.๑๒ เครื่องดูดเสมหะชนิดใช้มือบีบ (manual Suction Pump)

๑.๑๒.๑ สามารถบีบใช้งานได้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ใช้งานด้วยมือข้างเดียวได้

๑.๑๒.๒ ใช้กำลังดูดจากลูกสูบภายใน ไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอก ให้แรงดูดไม่น้อยกว่า ๕๕๐ มิลลิเมตรปรอท

๑.๑๒.๓ ขนาดไม่เกิน ๑๘๐ x ๑๗๐ x ๕๐ มิลลิเมตร น้ำหนักไม่เกิน ๑๗๐ กรัม

๑.๑๒.๔ กระบอกรองรับของเหลวพร้อมฝาปิดสามารถต่อเข้ากับเครื่องดูดเสมหะได้โดยตรง มีตัวล็อคคอกระบอกรองรับของเหลวหล่อเป็นชิ้นเดียวกับตัวเครื่องดูดเสมหะ

๑.๑๒.๕ กระบอกรองรับของเหลวสำหรับผู้ใหญ่มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิลิตร มีขนาดช่องอากาศต่อเข้ากับเครื่องดูดไม่เกินกว่า ๓ มิลลิเมตรและช่องอากาศต่อเข้ากับสายยางดูดไม่เกินกว่า ๑๕ มิลลิเมตร

๑.๑๒.๖ ท่อยางดูดเสมหะมีไม่น้อยกว่า ๒ ขนาดพร้อมมีตัวแปลงให้ใช้กับสายดูดเสมหะทั่วไปได้

๑.๑๒.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรป ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ โดยแนบหลักฐานมาพร้อมใบเสนอราคา

๑.๑๓ อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (KED) สำหรับดามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในซากรถ หรือใช้ดามกระดูกเชิงกรานผู้บาดเจ็บประกอบด้วยแท่งไม้หรือวัสดุโปร่งแสง เรียงกันเป็นแผงเชื่อมต่อกันและหุ้มด้วยวัสดุผ้าหรือพลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรงสอดคล้องกับร่างกายท่อนบนมีส่วนยื่นโอบรัดส่วนศีรษะและส่วนลำตัว มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑๓.๑ ตัวเฝือกมีความสูงไม่น้อยกว่า ๘๖ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม.

๑.๑๓.๒ มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ เส้นแต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดใต้ขา ๒ เส้น

/๑.๑๓.๓ บริเวณ...

๑.๑๓.๓ บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหน้าผากและคางของผู้บาดเจ็บให้ยึดติดกับตัวเฝือกได้

๑.๑๓.๔ มีหมอนสำหรับรองหลังศีรษะในกรณีเหลือช่องว่าง

๑.๑๓.๕ สามารถผ่านX-ray ได้

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ตัวรถ บริษัทผู้ผลิตรถต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๔.๒การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๔.๓โรงงานผู้ตกแต่ง ดัดแปลงรถพยาบาลจะต้องมีมาตรฐานและขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ โดยต้องแนบสำเนาเอกสารใบอนุญาตมาพร้อมใบเสนอราคา

๔.๓.๑ โรงงานผู้ตกแต่งรถพยาบาลต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท ดัดแปลงสภาพรถยนต์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

๔.๓.๒ โรงงานผู้ตกแต่งรถพยาบาลต้องเป็นผู้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘

๔.๓.๓ โรงงานผู้ตกแต่งรถพยาบาลต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิตในอุตสาหกรรมประเภทดัดแปลงรถยนต์ พร้อมทั้งแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตมาพร้อมใบเสนอราคา

๔.๔ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบหรือแคตตาล็อคตัวจริงแสดง รุ่น ตราอักษรและประเทศผู้ผลิตสำหรับตัวรถและอุปกรณ์ตามท้ายนี้

๔.๔.๑ ไฟฉุกเฉินแถวยาวและโคมไฟชนิด LED ทรงสี่เหลี่ยม

๔.๔.๒ ชุดไซเรนเครื่องขยายเสียง

๔.๔.๓ สัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง

๔.๔.๔ โคมไฟขอทางชนิด LED

๔.๔.๕ ไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างข้างตัวรถ

๔.๔.๖ เตียงเข็นผู้ป่วย

๔.๔.๗ แผ่นรองหลังผู้ป่วย

๔.๔.๘ อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมือบีบ

๔.๔.๙ หูฟัง

๔.๔.๑๐เครื่องวัดความดันโลหิต

๔.๔.๑๑ชุดเฝือกลม

๔.๔.๑๒ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน

๔.๔.๑๓เครื่องดูดเสมหะชนิดมือบีบ

๔.๔.๑๔อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (KED)

๔.๔.๑๕รถยนต์

๔.๔.๑๖รูปแบบหลังคา

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ตกแต่งรถพยาบาลในข้อ ๔.๓ ให้เป็นตัวแทนยื่นเสนอราคา โดยมีหนังสือยืนยันยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา

****

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๕ /๒๕๕๗
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉินแบบกระบะ) จำนวน ๑ คัน
ตามประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม ลงวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยเทศบาลตำบลสามง่าม จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน แบบกระบะ) มีรายละเอียดนอกเหนือบัญชีราคามาตราครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณโดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน ๑ คัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒แบบใบเสนอราคา

๑.๓แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕บทนิยาม

๑. ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

๒. การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖แบบบัญชีเอกสาร

๑. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

๒. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗หนังสือมอบอำนาจ

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑. ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๒.๔ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และยื่นหลักฐานแบบการลงทะเบียนในวันยื่นเอกสารเสนอราคาด้วย

๒.๕ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

/๓.หลักฐานการเสนอราคา...

๓ **หลักฐานการเสนอราคา**

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) กรณีบุคคลธรรมดา ในยื่นสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) กรณีนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๖) ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

(๗) สำเนาใบลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖(๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖(๒)

(๔) ใบยื่นข้อเสนอการสอบราคาซื้อ ตามข้อ ๑.๒

/๔. การเสนอราคา...

๔. การเสนอราคา

๔.๑ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วย ทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๓สถานที่ส่งมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม

๔.๔ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าว ไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลสามง่าม จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๑ วัน

๔.๕ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จนกระทั่งส่งมอบพัสดุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วันนับแต่วันเปิดซอง ใบเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ ราคามิได้

๔.๖ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๗ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าซองถึง " ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา " โดยระบุที่หน้าซองว่า " ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๕ /๒๕๕๗ พร้อมระบุชื่อโครงการให้ชัดเจน " ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดมีดังนี้

๑. กำหนดวันยื่นซองสอบราคาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ

๒. กำหนดการยื่นซองสอบราคาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม ในวันและเวลาราชการ โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับให้ผู้เสนอราคาไว้เป็นหลักฐาน

/เมื่อพ้นกำหนดเวลา...

<u>เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด</u>

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการรับซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒)และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลตำบลสามง่าม จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ **ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.** เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตำบลสามง่ามจะพิจารณาตัดสินด้วย<u>ราคารวม</u>

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๔ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลสามง่ามเท่านั้น

๕.๓ เทศบาลตำบลสามง่าม สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของเทศบาลตำบลสามง่าม

(๒) ไม่กรอกชื่อ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

/๕.๔ ในการตัดสิน..

๕.๔ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลตำบลสามง่าม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตำบลสามง่าม มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕เทศบาลตำบลสามง่าม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลสามง่าม เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลสามง่ามจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน

๕.๖ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ " เทศบาลตำบลสามง่าม " มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และ " เทศบาลตำบลสามง่าม " จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ เทศบาลตำบลสามง่าม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้กับเทศบาลตำบลสามง่ามยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลสามง่าม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๑)

(๔)หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๑)

(๕)พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

/๗.อัตราค่าปรับ...

๗.อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสินค้าตามสัญญาต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นจากการรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถ ที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบและต้องบริการตรวจสอบ (SERVICE) ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง คือระยะ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ จ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๗ และเงินสะสมของเทศบาลตำบลสามง่าม และจะชำระราคาให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุตามรายการ ให้ผู้ซื้อแล้ว

๙.๒ เมื่อเทศบาลตำบลสามง่าม ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑)แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒)จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓)ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง เทศบาลตำบลสามง่าม ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุไว้ในข้อ ๖ เทศบาลตำบลสามง่าม อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ เทศบาลตำบลสามง่าม สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ ข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

เทศบาลตำบลสามง่าม

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗