พิมพ์ที่ระบบ phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 729
วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๘
ผู้รับ พัชรพงษ์

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
รับที่ 8632
วันที่ 27 ก.ค. 2558
เวลา

ที่ พจ ๗๑๒๐๒/ว. ๒๒ ๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
เลขที่ ๒๒๕ ม.๖ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ
จ.พิจิตร ๖๖๑๕๐

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ พ16D
วันที่ 27 ก.ค. 2558
เวลา 14.๒๒ น.

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาซื้อ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีรายละเอียดตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุญ พวงพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง

ส่วนการคลัง
โทร ๐๕๖-๖๑๙-๙๓๙ , ๐๘-๖๔๔๙-๔๓๗๔
โทรสาร. ๐๕๖-๖๑๙-๙๓๙



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) แบบอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่งมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) แบบอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) แบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 จำนวน ๑ คัน

ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อ ตามรายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่งกำหนดแนบท้ายประกาศนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ ชั้น ๒ จ.พิจิตร กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.taitoong.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๖๑๕๙๓๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสมบูรณ์ พวงพยอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง

รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
แนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
****

กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ตัวรถขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า น้ำหนักของรถ รวมน้ำหนักรถบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำอุปโภค บริโภค ลำเลียงน้ำช่วยการดับเพลิง,ฉีดล้างถนน,รดน้ำต้นไม้ ตอนท้ายเก่งติดตั้งตัวถังบรรทุกน้ำ ปั๊มสูบน้ำแรงดันสูงมีแท่นปืนฉีดน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองการบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิตการบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา(ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์บรรทุก

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์(สีแดง) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งหน้าสั้นสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้ และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๓ ชุด

๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ หรือสูงกว่า

๑.๓ ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐ ขอบไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว ชนิดผ้าใบหรือใยสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า ๑๔ ชั้น

๑.๔ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)

๑.๕ ระบบขับเคลื่อน เกียร์แบบกระปุก มีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๑.๖ ระบบคลัทช์แบบแห้งแผ่นเดียว บังคับด้วยไฮโดรลิค

๑.๗ พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๑.๘ ระบบเบรกเป็นแบบไฮโดรลิค พร้อมหม้อลมช่วย พร้อมเบรกมือ

๑.๙ ระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๑.๑๐ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๑.๑๑ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. ตัวถังรถบรรทุกน้ำ

๒.๑ ถังบรรจุมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยแผ่นเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ม้วนขึ้นรูปวงรีภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กกั้นเป็นช่องๆ มีความหนา ๓ มิลลิเมตร จำนวน ๓ ช่อง เพื่อกั้นน้ำกระแทกขณะรถวิ่ง

๒.๒ ด้านบนของตัวบรรทุกน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด ๒ ช่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร มีฝาปิด – เปิดได้และล็อคได้ (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถัง) พร้อมราวกั้นกันตก

/๒.๓ แท่นปืน...

๒.๓ แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิงทำจากแสตนเลส เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยแนบแคตตาล็อคพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒.๔ แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง ติดตั้งด้านบนตัวถัง สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา สามารถปรับฉีดเป็นมุมต่ำและมุมเงยได้ สามารถทนแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยมีเอกสารรับรองประสิทธิภาพการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒.๕ ด้านข้างของถังบรรจุน้ำ ๒ ข้าง มีช่องเก็บสายดูด – ส่ง หรือใส่อุปกรณ์มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ซึ่งเป็นเหล็กชุปซิ้งค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ชั่วโมง ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย(ฉบับจริง) จากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒.๖ ติดตั้งที่เหยียบที่ด้านท้าย สำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแท่นปืนฉีดน้ำ ที่เหยียบบุด้วยอลูมิเนียมดอกกันลื่นหรือโลหะสแตนเลสที่มีดอกลายกันลื่น

๒.๗ มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแท่นปืนฉีดน้ำ ติดตั้งด้านท้ายของตัวรถ

๒.๘ มีหลอดแสดงระดับน้ำในถังติดตั้งด้านหน้าของถังบรรจุน้ำ

๒.๙ มีท่อสูบน้ำเข้าถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว และทางส่งน้ำพร้อมข้อต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๒.๑๐ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย –ขวา ระหว่างหัวเก๋งกับชุดถังบรรจุน้ำ

๒.๑๑ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) จ่ายน้ำแบบฝอย สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายล่างของตัวรถ

๒.๑๒ ผู้เสนอราคา ต้องแนบแคตาล็อค หรือรูปแบบของ ชุดถังบรรจุน้ำ ให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

๒.๑๓ ผู้เสนอราคา ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายของชุดถังบรรจุน้ำ โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๓. เครื่องสูบน้ำ

๓.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสูญญากาศน้ำเองโดยไม่ต้องล่อน้ำ (Self Priming Pump) และปั๊มน้ำมีระบบถ่ายทอดกำลังของเครื่องยนต์ของรถยนต์ด้วย ระบบ P.T.O.

๓.๒ ปั๊มน้ำสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบต่อนาที

๓.๓ มีระบบควบคุมการเปิด-ปิด การส่งกำลังสูบน้ำจากด้านในของเก๋งด้านคนขับ

๓.๔ เครื่องสูบน้ำได้รับอนุมัติรับการจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือผลิตให้กับโรงงานที่รับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ พร้อมหลักฐานใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตให้กับหน่วยงานมาแสดงประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔. ท่อทางดูดน้ำ – ท่อทางส่งน้ำ

๔.๑ ทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิดขนาดเส้นผาศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง ด้านท้าย

/๔.๒ ทางสูบ...

๔.๒ ทางสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง

๔.๓ ทางส่งน้ำออก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว และมีข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวน ๒ ทาง ด้านท้าย

๔.๔ ทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ด้านท้าย

๔.๕ ทางส่งน้ำขึ้นแท่นปืนอัตฉีดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์วเปิด – ปิด แบบบอลวาล์ว จำนวน ๑ ทาง

๔.๖ มีท่อทางน้ำล้น เพื่อป้องกันสูบ-จ่ายชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ

๔.๗ มีชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำพร้อมมีมาตรวัดแรงดันและมาตรวัดแรงดูดอยู่ด้านท้ายตามความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

<u>๕. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน ส่องสว่าง และสัญญาณเสียง</u>

๕.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีแดงพร้อมขาติดตั้งบนหลังคาเก๋ง จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ ด้านท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย

๕.๓ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงไซเรน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิด ๕ เสียง พร้อมไมค์โครโฟนและลำโพง จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ ติดตั้งไฟส่องสว่างด้านท้ายรถขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ จำนวน ๒ ดวง สามารถปรับก้มเงยได้

<u>๖. การพ่นสีและข้อความ</u>

๖.๑ การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ๒ ชั้น และพ่นด้วยสีจริง อย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๖.๒ การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถและใต้ท้องรถ โครงรถและใต้บังโคลนหน้า ใต้บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชูดหรือเท็คโค้ต หรือเทียบเท่า

สีรถ (สีแดง) และตราหน่วยงาน ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

<u>๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆประจำรถ</u>

๗.๑ สายส่งน้ำดับเพลิง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็วแบบอลูมิเนียม จำนวน ๒ เส้น

๗.๒ ท่อดูดน้ำ แบบตัวหนอนชั้นในทำด้วยยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ มีความยืดหยุ่นสูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด์ จำนวน ๒ เส้น

๗.๓ หัวฉีดดับเพลิงแบบใช้ฉีดน้ำลำตรงชนิดสวมเร็ว ข้อต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๗.๔ หัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับฝอยได้ จำนวน ๑ ชุด

๗.๕ ติดตั้งเกจและสัญญาณต่างๆ ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๖ หัวกะโหลกกรองน้ำ ใช้กับท่อดูดพร้อม Foot Valve จำนวน ๑ ตัว

๗.๗ ประแจขันท่อดูดน้ำ จำนวน ๑ อัน

/๗.๘ ประแจ....

๗.๘ ประแจขันหัวประปา โดยมีส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามรถปรับขนาดรูได้ จำนวน ๑ ชุด

๗.๙ ข้อต่อน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๗.๑๐ ตะแกรงกรองผง พร้อมตะกร้าหวาย ๑ นิ้ว

๗.๑๑ เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมคู่มือ จำนวน ๑ ชุด

๗.๑๒ แม่แรงไฮโดรลิคพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๗.๑๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและติดฟิล์มกรองแสงภายในหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด

๗.๑๔ กระจกมองหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๑๕ มีชุดปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๑๖ ติดตั้งวิทยุซีดีพร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด

๗.๑๗ ขวานดับเพลิง ด้ามยาว จำนวน ๑ ด้าม

๗.๑๘ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๗.๑๙ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดให้ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

๗.๒๐ การรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลา ๑ ปี

๗.๒๑ รถยนต์บรรทุกน้ำต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่น เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดในวันที่มีการส่งมอบและพร้อมใช้งานได้ทันที

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสมบูรณ์ ชาญพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง