

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 1406
วันที่ 10 มิ.ค. 2559
เวลา

ที่ คค ๐๖๑๓.๑/พ.๑/๖๙๓

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร)
อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 171
วันที่ 10 มี.ค. 59
ผู้พิมพ์ พรรณ

๙ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาซื้อพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประกวดราคาซื้อพัสดุ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) กรมทางหลวง ได้ออกประกาศประกวดราคาซื้อพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศประกวดราคาดังนี้.-

๑. e- สพ.๑/ศน/๗/๒๕๕๙

จึงขอส่งประกาศมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย มิ่งขวัญ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร)

งานพัสดุและสัญญา
โทร. ๐-๕๖๖๐-๘๙๓๘
โทรสาร. ๐-๕๖๖๐-๘๙๓๔



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว ชนิด ๗ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ e-สพ.1/ศน/7/2559

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

1. ลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว ชนิด 7 เส้น ขนาด ø 3/8" SPC 9 B ชั้น 1860 จำนวน 52 ตัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ.....-..... *
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 ธ.ค. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ / ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิจิตร บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) เลขที่บัญชี 610-6-02452-9 ในระหว่างวันที่ - 9 มี.ค. 2559 ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.boh.go.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5660-8938 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ - 9 มี.ค. 2559

(นายพรชัย มิ่งขวัญ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศเลขที่ e-สพ.1/ศน/ 7 /2559

ลวดอัดแรงตีเกลียว (STRAND WIRE)

1. ลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว 7 เส้นชนิด ø 3/8" SPC 9 B ชั้น 1860 จำนวน 52 ตัน

1.1 คุณสมบัติของลวดเหล็กตีเกลียว

เป็นลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น (7-WIRE STRAND) สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงประเภทความล้าธรรมดา (NORMAL RELAXATION) ขนาด SPC 9 B และตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.420-2540 ลวดเหล็กตีเกลียวแต่ละม้วนต้องมัดแน่นไม่ให้ลวดคลายออกจากม้วนได้

2. คุณภาพการรับแรงของลวดเหล็กตีเกลียว ตาม มอก.420 – 2540

2.1 แรงดึงดูดสูงสุดไม่น้อยกว่า 102.30 กก./ตร.ซม.พื้นที่ภาคตัดขวาง 54.84 มม.^{2} และน้ำหนัก 432 ± 5 กก./กม.

2.2 ความต้านแรงดึงที่จุดยืด เมื่อลวดเหล็กตีเกลียวยืด 1% จะต้องไม่น้อยกว่า 156 % ของแรงดึงสูงสุด

2.3 ความยืดของลวดเหล็กตีเกลียวในความยาวพิกัดของมาตรวัดความยืด ซึ่งไม่น้อยกว่า 60 ซม. จะต้องไม่ต่ำกว่า 3.5 %

3. คุณลักษณะของลวดเหล็กตีเกลียว

3.1 ต้องเป็นลวดเหล็กตีเกลียวที่มาตุคาร์บอนสูงตามมาตรฐานเลขที่ มอก.349 นำมาอบชุบและทำความสะอาดแล้วจึงรีดให้ได้ขนาดก่อนนำมาตีเกลียวและคลายความเค้น เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามต้องการ

3.2 ต้องประกอบเป็นกลุ่มของลวดเหล็กซึ่งมีคุณลักษณะ ตามข้อ 3.1 จำนวน 7 เส้น โดยการนำเอาลวดเหล็กเหล่า นี้ จำนวน 6 เส้น มาตีเกลียวรอบลวดเหล็ก 1 เส้น ที่ใช้เป็นแกนอย่างแบบแน่นและสม่ำเสมอให้มีระยะรอบ เกลียวเท่ากับ 12 ถึง 16 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดเหล็กตีเกลียว

3.3 ลวดเหล็กแกนกลางมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าลวดเหล็กอีก 6 เส้น ไม่น้อยกว่า 0.05 มม. และเมื่อตีเกลียวเสร็จ แล้วจะต้องได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง $9.53 \pm \frac{0.63}{0.65}$ มม.

3.4 ลวดเหล็กตีเกลียวที่ถูกตัดออกโดยไม่มีการยึดรัดไว้จะต้องไม่คลายออก หรือคลายออกแต่สามารถทำให้เข้าที่ได้ ด้วยมือให้ถือว่าใช้ได้

3.5 ลวดเหล็กตีเกลียวจะต้องปราศจาก รอยปริ แตกร้าว หรือเป็นเปีก และมีเส้นผ่าศูนย์กลางโดยสม่ำเสมอ

3.6 ผิวลวดเหล็กตีเกลียวต้องปราศจากน้ำมัน หรือสารอื่นที่มีผลทำให้แรงยึดระหว่างคอนกรีตหรือปูนมอร์คกับลวดเหล็กตีเกลียวเสียไป และต้องไม่เป็นสนิมขุม

4. วิธีการตรวจรับลวดเหล็ก

4.1 ผู้ขายต้องตัดลวดเหล็กตีเกลียวที่ส่งมอบต่อหน้าคณะกรรมการตรวจรับเป็น จำนวน 3 เส้น ยาวเส้นละ 120 ซม. เพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพที่สำนักวิเคราะห์วิจัยและตรวจสอบ กรมทางหลวง โดยผู้ขายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทดลองให้ตามอัตราที่ กรมทางหลวงกำหนดไว้

4.2 การตรวจรับจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทราบผลการทดลองคุณภาพ ตามข้อ 4.1 แล้วว่าใช้ได้และคณะกรรมการตรวจรับได้ลงนามในแบบฟอร์มการตรวจรับครบถ้วน

ยี่ห้อ.....แบบ.....

โรงงานผู้ผลิต.....

สถานที่ตั้งโรงงาน... .....

ราคาฟุตละ.....บาท(ตัวอักษร).....

ความยาวม้วนละ.....ฟุต

ส่งของ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อ.วังทอง – สากเหล็ก ที่ กม.8 บ้านกกไม้แดง

ศูนย์สร้างและบูรณะ[illegible] (พิจิตร)

กรมทางหลวง